

1A01 JET ECOPOXY 90

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Diluyente formulado a base de una mezcla de naftas, acetatos y alcohol.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.
- Como diluyente de recubrimientos industriales epóxicos por debajo de 90% sólidos en volumen.
- Usado para limpieza de equipos de aplicación.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Peso por galón	3.14 ± 0.1 Kg.
Punto de inflamación	-13 °C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos epóxicos en uso.
2. El empleo inapropiado del disolvente Jet Ecopoxy 90 puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc. en el sistema de recubrimientos.
3. Siempre emplee el diluyente recomendado por el fabricante de recubrimientos.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de sus componentes en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 30°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, máscara y lentes protectores.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.