

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Mezcla de solventes derivados de nafta, glicoles y alcohol.
- Es un disolvente para limpieza de materiales y equipos de aplicación que hayan sido utilizados con diferentes tipos de recubrimientos.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Líquido incoloro
Peso por galón	3.29 ± 0.1 Kg.
Punto de Inflamación	32 °C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. El disolvente de limpieza Jet Cleaner EX 500 se debe utilizar para limpiar todo tipo de materiales utilizados en la aplicación de recubrimientos, como brochas, rodillos, mitones, equipos a presión convencionales, airless, etc.
2. Los materiales usados deben ser remojados en un recipiente apropiado con Jet Cleaner EX 500 hasta retirar la mayor cantidad de restos de recubrimiento y luego deben ser enjuagados en otro recipiente con el mismo disolvente limpio.
3. Los equipos de aplicación usados deben ser recirculados y enjuagados con Jet Cleaner EX 500 hasta lograr su limpieza total, que se comprueba cuando el equipo expulsa disolvente limpio.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4 °C a 38 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.