REDUCTOR EPOXI JET

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Diluyente ecológico, formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC, según la EPA – Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos y bajo contenidode HAP (Contaminantes Peligrosos de Aire).
- Presenta bajo olor durante la aplicación.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.
- Como diluyente de pinturas industriales epóxicas por debajo de 90% sólidos en volumen.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Peso por galón	3.74 ± 0.1Kg.
Punto de inflamación	16.7 °C
VOC	285 g/lt.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- De acuerdo a la hoja de información técnica del disolvente.
- El empleo inapropiado del Reductor Epoxi Tekno, puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc. en el sistema de pinturas.
- Siempre emplee el diluyente recomendado por el fabricante de pinturas.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado (4 – 38°C).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, máscara y lentes protectores.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

Jet.
Hazlo bien